



Конвейер нанесения начинки КНН-2 предназначен для автоматизации намазки и сборки кондитерских пластов и тортов

Состоит из двух узлов:

- конвейер намазки;
- конвейер сборочный.

Принцип работы:

Конвейер намазки предназначен для автоматизации нанесения начинки вверх кондитерских коржей (квадратной или прямоугольной формы) с последующим переходом на конвейер сборки. Кондитерский полуфабрикат (корж) в количестве 3 пластов вручную подаётся на транспортную полиуретановую ленту, за счёт движения ленты продукт попадает под дозирующее устройство, где происходит нанесение начинки(крем). Дозирующее устройство представляет собой головку шестерёнчатого насосного типа, предназначенную для дозирования текучих масс (бисквит, крем и т.д.) зазор между коржом и дозирующей головкой регулируется механически. После нанесения начинки, три ряда коржей, по движущейся ленте поступают на сборочный конвейер, где происходит автоматический отрыв коржей друг от друга и окончательная ручная сборка тортов. Конвейеры оснащены мотор-редукторами и частотными преобразователями для плавного изменения скорости движения ленты и скорости движения ремней. Дозирующие головки оснащены индивидуальными приводами и частотными преобразователями для регулирования скорости подачи начинки (вращения шестерёнчатых валов). В комплекте с дозирующей головкой идёт два вида шибера под разные габариты коржей. Шибера оснащены возможностью индивидуальной регулировки толщины слоя начинки на каждом ряду коржей.

Технические характеристики	КНН-2
Номинальное напряжение	230В 50Гц
Конвейер намазки:	
Ширина ленты, мм	700
Ширина дозирующей головки, мм	600
Установленная мощность, кВт	0,9
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3000х900х1700
Масса, кг	150
Конвейер сборки:	
Ширина конвейера, мм	700
Установленная мощность, кВт	0,37
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3000х900х1700
Масса, кг	100

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Конвейер нанесения начинки КНН-2	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Цена, руб. с НДС
Конвейер нанесения начинки КНН-2	690 000,00

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

